



## ICY BOX IB-2212SSK

Wechselrahmen für 1x 2,5" (6,35 cm)  
SATA/SAS HDDs/SSDs

### Hauptmerkmale

- Für 1x 2,5" SATA/SAS HDD/SSD
- Festplatten Bauhöhe bis 15 mm
- Robustes Industriedesign
- Voll Aluminium- und Metallkonstruktion
- Unterstützt SATA III 6 Gbit/s und SAS II
- Festplattenträger abschließbar
- Plug & Play und HotSwap
- 1x SATA-connector mit Sicherheits-Clips
- Formfaktor 3,5" Einbauschacht



### Verpackungsinhalt

1x IB-2212SSK, 1x SATA Kabel, 2x Schlüssel, 8x Schrauben,  
1x Kurzanleitung

## Für professionelle Servereinsätze

Festplatten und SSDs im 2,5"-Format werden immer beliebter. Ihre Speicherkapazität wächst und besonders SSDs erreichen deutlich höhere Datenübertragungsraten als klassische HDDs. Da bietet es sich an, sie auch in Servern einzusetzen. Deshalb bietet ICY BOX jetzt einen Wechselrahmen an, der in einer 3,5"-Einheit Platz hat und 1x 2,5"-SATA oder SAS-Festplatte aufnimmt. Die Festplattenhöhe darf dabei 15 mm – für die höchste Speicherkapazität – erreichen. Diese ICY BOX arbeitet selbst bei sehr hohem Datendurchsatz äußerst stabil. Deshalb empfehlen wir sie besonders für anspruchsvolle Einsätze in RAID-Systemen. Alles ist so solide und sicher, wie man es von den bewährten ICY BOX Wechselrahmen für "die Großen" kennt.

### Technische Daten

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Modell</b>               | IB-2212SSK                    |
| <b>Artikel Nr.</b>          | 22068                         |
| <b>EAN Code</b>             | 4250078160571                 |
| <b>Marke</b>                | ICY BOX                       |
| <b>Farbe</b>                | Schwarz                       |
| <b>Material</b>             | Aluminium + Metall            |
| <b>Festplattenanschluss</b> | 1x SATA III / SAS II 6 Gbit/s |
| <b>Festplattenhöhe</b>      | 6 - 15 mm                     |
| <b>Benötigter Platz</b>     | 1x 3,5" Schacht               |

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Festplattenkapazität</b>        | Keine Beschränkung                                       |
| <b>Hot Swap</b>                    | Ja                                                       |
| <b>Plug &amp; Play</b>             | Ja                                                       |
| <b>Externe Datenschnittstelle</b>  | 1x SATA-connector mit Sicherheits-Clip                   |
| <b>Übertragungsgeschwindigkeit</b> | Bis zu 6 Gbit/s                                          |
| <b>Betriebssystem</b>              | Betriebssystem unabhängig                                |
| <b>LED</b>                         | Betrieb, Zugriff                                         |
| <b>Schloss</b>                     | Ja                                                       |
| <b>Stromverbindung</b>             | 15-Pin SATA Stromkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) |



## ICY BOX IB-2212SSK

Wechselrahmen für 1x 2,5" (6,35 cm)  
SATA/SAS HDDs/SSDs



### Grünes Licht für den Server

Aus robustem Stahl und hochwertigem Aluminium gefertigt, eignet sich dieser mattschwarze Wechselrahmen besonders für den Einsatz in Industrieumgebungen. Er bietet Platz für eine, bis zu 15 mm hohe, SATA III oder SAS II Festplatte und ist abschließbar.



### Einen kühlen Kopf bewahren

Aufgrund des hochwertigen Metalls ist der Wechselrahmen nicht nur robust gegenüber Erschütterungen und anderen äußeren Einflüssen, sondern leitet auch entstehende Abwärme gut ab. Ohne zusätzlichen Lüfter bleibt er leise. Der Wechselrahmen wird über SATA Strom- und Datenanschluss in den Server integriert.



### Wie ist dein Status?

Damit man jederzeit von außen sehen kann, wie es der Festplatte geht und was gerade geschieht, gibt es mehrere LEDs. Die grüne kreisförmige LED zeigt an, dass der Wechselrahmen an den Strom angebunden ist. Eine weitere LED unter dem Laufwerksträger leuchtet blau um die Verbundenheit der Festplatte anzuzeigen und blinkt rot bei Zugriff.

#### Logistische Daten

**Verpackungseinheit:** 20 Stk./Karton  
**Gesamtgewicht:** 12,3 kg/Karton  
**Bruttogewicht (mit Verp.):** 0,570 kg  
**Nettogewicht:** 0,433 kg

**Abmessung/Karton:** 420x320x250 mm  
**Abmessung (mit Verp.):** 195x145x45 mm  
**Abmessung des Artikels:** 100x25x140 mm  
**Ursprungsland:** China

